

**Offerte 32121****Specificaties - positie 1.**

Merk	Hobart
Model	FTNi-2SA-DS5
	Transportbandvaatwasmachine
Afmetingen	2150 mm hoog en 980 mm diep 440 mm invoerhoogte en 612 mm beladingsbreedte 740 mm - invoerzone 360 mm - stoomkamer 900 mm - voorwastank 900 mm - hoofdwastank 500 mm - naspoeltank 500 mm - uitdruppelzone (achter schakelkast) 900 mm - droogzone 1100 mm - uitvoerzone ----- 5900 mm - totale lengte
Bandsnelheid	1,23 meter per minuut
Capaciteit	Maximaal 3230 borden per uur (2680 conform DIN norm)
Elektrische aansluiting	400/50/3 + 0 + A
Geïnstalleerd vermogen	2,20 kW - waspomp voorwaszone 2,20 kW - waspomp hoofdwastank 15,00 kW - verwarmingselement hoofdwastank 12,00 kW - boiler (in combinatie met condensator) 0,73 kW - naspoelpompen (1e = 0,55 kW en 2e = 0,18 kW) 2,06 kW - ventilatoren (droger 1,95 kW en afzuiging 0,11 kW) 6,00 kW - verwarmingselement droger 0,25 kW - transportbandmotor ----- 40,44 kW - totaal
Pompcapaciteit	660 liter - per minuut - voorwaszone 660 liter - per minuut - hoofdwastank
WATERAANSluiting	Aanvoer 2 x 1/2" en afvoer 50 mm
Watertemperatuur	+48/+55°C - voorwaszone +60/+65°C - hoofdwastank +65/+70°C - naspoelzone (1e en 2e naspoeling) +80/+85°C - naspoelzone (3e naspoeling)
Waterverbruik - per uur	160 liter - naspoelwater per uur
Waterverbruik - vullen	125 liter - voorwastank 125 liter - hoofdwastank 15 liter - naspoeltank